

Tabella 9.2: Diametri unificati  $d_{\text{filo}}$  dei fili per molle elicoidali [mm] (UNI EN 13906-1:2013; UNI EN 13906-2:2013; UNI EN 13906-3:2014)

|      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |      |      |      |
|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30  | 0,35  | 0,40  | 0,45  | 0,50  | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 1,00  | 1,10  | 1,20  | 1,30  | 1,40  | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30  | 2,40  | 2,50  | 2,60  | 2,70  | 2,80 | 2,90 | 3,00 |
| 3,20 | 3,40 | 3,50 | 3,70 | 3,80 | 4,00  | 4,20  | 4,50  | 5,00  | 5,50  | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |      |      |      |